

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Fix Tape-50

Двусторонняя самоклеящаяся лента для примыканий в гидроизоляционной системе SikaProof A

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Fix Tape-50 - это двусторонняя самоклеящаяся лента, на основе бутилкаучука, покрытая защитной плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Fix Tape-50 только для профессионального применения.

- Применяется для устройства различных примыканий в гидроизоляционной системе SikaProof® A .

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия основы из бутил-каучука
- Долговечность
- Легкий и быстрый монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	5 рулонов, упакованных в картонную коробку
Внешний вид / цвет	Белая защитная лента поверх черного бутил-каучукового клеящего слоя.
Срок годности	24 месяца с даты производства
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °С до +30 °С. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Длина	20 м
Ширина	50 мм
Толщина	1,50 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Fix Tape-50 применяется в: <ul style="list-style-type: none">▪ Гидроизоляционная система SikaProof® A
----------------	--

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °С до +35 °С.
---------------------	---------------------

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность контакта должна быть сухой, чистой и не содержать частиц снижающих адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго соблюдайте инструкции по монтажу, описанные в технологических регламентах, руководствах по монтажу и технологических картах с поправкой на условия на строительной площадке. Руководствуйтесь технологическим регламентом на гидроизоляционную систему SikaProof® А.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент система SikaProof® А
- Техническое описание мембраны SikaProof® А

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы по монтажу должны проводиться специализированными опытными подрядчиками.

- SikaProof® Fix Tape-50 не стойка к воздействию УФ излучения не может применяться на конструкциях, открытых и подверженных атмосферным воздействиям.
- Не применяйте ленту SikaProof® Fix Tape-50 во время дождя.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® Fix Tape-50
Май 2020, Версия 02.01
020720308000000004

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Для продажи, транспортировки и применения данного материала не требуется предоставления Листов безопасности. При надлежащем применении не наносит вреда окружающей среде.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.