

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Sandwich Tape

Двухсторонняя самоклеящаяся лента для нахлёстов мембраны SikaProof A+

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Sandwich Tape - это двухсторонняя самоклеящаяся лента на основе полиакрилатного клеящего состава, защищённого с двух сторон защитной лентой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Sandwich Tape только для профессионального применения.

- Герметизация и склеивание нахлёстов и прочих узлов мембраны в системе SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая клеящая и герметизирующая способность
- Высокая долговечность
- Быстрый и простой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	5 рулонов, упакованных в картонную коробку	
	Размер рулона	Длина: 25 м Ширина: 50 мм
Внешний вид / цвет	Прозрачный полиакрилатный клеящий слой, покрытый белой защитной плёнкой с двух сторон.	
Срок годности	18 месяцев с даты производства	
Условия хранения	Материал должен храниться в закрытой, неповреждённой, заводской упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.	
Толщина	1,00 мм (±5 %)	

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Sandwich Tape - это элемент системы SikaProof® A+, предназначенный для соединения и герметизации швов. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A+
Совместимость	Перед применением необходимо проверять совместимость с другими полимерными материалами, если предполагается их прямой контакт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °C до +45 °C
Температура основания	От +5 °C до +60°C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность должна быть сухой, чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию. Загрязнения в виде грязи, пыли, масел, битума и других материалов, снижающих адгезию должны быть удалены.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по монтажу, приведённым в техническом регламенте, руководстве по монтажу.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент Гидроизоляционная система Sika®: SikaProof® A+
- Техническое описание материала SikaProof® A+ 12

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Sandwich Tape во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Sandwich Tape обладает временной стойкостью к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней после укладки системы SikaProof® A+.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных усло-

виях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основа-

ниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® Sandwich Tape

Июль 2019, Версия 02.01

020720308000000008

SikaProofSandwichTape-ru-RU-(07-2019)-2-1.pdf

