

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikagard®-105 EC

Удалитель высолов (без соляной кислоты)

### ОПИСАНИЕ

Sikagard®-105 EC – готовое к применению чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), а также стойких атмосферных загрязнений с поверхности большинства минеральных оснований.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-105 EC применяется для:

- Удаления высолов с поверхности кирпичных и каменных кладок (из кислых горных пород).
- Удаления цементного (известкового) налета с поверхности облицовочной плитки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит соляной кислоты!
- Лёгкость применения.
- Для внутренних и наружных работ.
- При правильном применении не повреждает основание и швы в плиточных облицовках.
- Смывается водой.

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Водный раствор органических кислот и сурфактантов
Упаковка	Пластиковая канистра 1 л Пластиковая канистра 5 л
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Хранить в невскрытой и неповреждённой заводской упаковке, в сухих, прохладных (от +5 до +25 °С) условиях. Беречь от мороза и не допускать замораживания.
Цвет	Бесцветная жидкость
Плотность	1,175 г/см <sup>3</sup> (при +20 °С)
Значение pH	~2

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	150–200 г/м <sup>2</sup>
Температура воздуха	От +5 до +35 °С
Температура основания	От +5 до +35 °С

Техническое описание продукта

Sikagard®-105 EC

Август 2023, Версия 01.02

021890150000000023

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Всегда используйте средства индивидуальной защиты (очки, резиновые перчатки с длинным рукавом и т.д.)
- Не применяйте средство для очистки мрамора или травертина.
- Применение на цветных цементных основаниях может привести к обесцвечиванию.
- Всегда проводите тестовые нанесения на неприметном участке перед применением.
- Не применяйте для очистки мягких металлах, таких как свинец, латунь, медь или алюминий.
- Не наносите Sikagard®-105 EC на сухие пористые основания и не допускайте высыхания чистящего средства до его смывки.
- Оборудование и инструмент необходимо промыть чистой водой сразу после завершения нанесения чистящего средства.
- Избегайте попадания средства на чувствительные материалы, включая металлы, такие как латунь, медь, нержавеющая сталь и алюминий.
- Немедленно смойте излишки и проливы чистящего средства достаточным количеством чистой воды.
- В каждом конкретном случае ответственность за определение возможности применения чистящего средства Sikagard®-105 EC несёт конечный пользователь. В случае сомнений вы можете обратиться в службу технической поддержки Sika.

**Необходимо иметь в виду, что после удаления высолов они могут появиться вновь, особенно на поверхностях, контактирующих с водой.**

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования к пользователям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ необходимо защитить все конструкции, не подлежащие очистке (окна, алюминиевые рамы, оцинкованные профили и т.д.) от контакта с Sikagard®-105 EC. В случае попадания на них чистящего средства его необходимо незамедлительно смыть достаточным количеством чистой воды.

Очистите основание от грязи, рыхлых частиц и крупных скоплений солевых отложений с помощью жёсткой щётки.

При очистке пористых минеральных оснований перед нанесением чистящего средства их необходимо предварительно увлажнить. Не наносите средство на сухое пористое основание.

### СМЕШИВАНИЕ

В зависимости от химической стойкости материала основания чистящее средство Sikagard®-105 EC может быть разбавлено достаточным количеством чистой холодной воды.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию чистящего средства. Для этого следует произвести пробное нанесение на небольшом неприметном участке.

Увлажните основание чистой водой и нанесите чистящее средство Sikagard®-105 EC с помощью щётки или распылением под низким давлением (избегая образования дымки) работая сверху вниз.

Не допускайте попадания средства на соседние поверхности, например газоны, кустарники металлических поверхности.

Примерно через 1-3 минуты после нанесения средства его необходимо полностью смыть большим количеством проточной водой.

Никогда не допускайте высыхания чистящего средства на основании!

При необходимости процедуру очистки можно повторить.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования инструменты и оборудование следует очистить достаточным количеством воды.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах

таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

**ООО «Сика»**

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



**Техническое описание продукта**

**Sikagard®-105 EC**

Август 2023, Версия 01.02

021890150000000023

Sikagard-105EC-ru-RU-(08-2023)-1-2.pdf

