

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Cleaner-111

Консервант для добавок в бетон

ОПИСАНИЕ

Sika® Cleaner-111 – специальный состав, предназначенный для консервации химических добавок в бетон, обеспечивающий длительную защиту от аэробных и анаэробных бактерий и микромицетов. В комбинации с Sika® Cleaner-148 используется для комплексного решения проблемы биологической контаминации добавок в бетон в ёмкостях хранения.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Предотвращение биологической контаминации химических добавок в бетон

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	2-октил-2Н-изотиазол-3-он (ОИТ), органический растворитель
Упаковка	Полиэтиленовые канистры 20 и 10 кг
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Хранить в герметичной заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C
Внешний вид / цвет	Прозрачная жидкость от жёлтого до тёмно-жёлтого цвета с характерным запахом
Плотность	1,055 – 1,135 кг/л (при +20°C)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая дозировка	0,1% от массы продукта
-------------------------	------------------------

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные,

полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Только для профессионального применения!

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для надёжного решения проблемы биологической контаминации добавок в бетон в ёмкостях хранения материал Sika® Cleaner-111 должен использоваться только в комплексе с дезинфицирующим средством Sika® Cleaner-148.

При обнаружении биологической контаминации добавить расчётное количество Sika® Cleaner-148 в ёмкость с добавкой и перемешать в течение 30 минут. По окончании перемешивания выдержать добавку в течение 60 минут и добавить к ней специальное консервирующее средство Sika® Cleaner-111 в количестве 0,1% от массы консервируемого продукта.

Рабочий диапазон pH консервируемой добавки в бетон от 2 до 12, допустимая температура добавки до 60°C.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



Техническое описание продукта

Sika® Cleaner-111

Июль 2023, Версия 02.01

021405061000000061

SikaCleaner-111-ru-RU-(07-2023)-2-1.pdf