

	Фундаменты, плиты перекрытий, колонны	Бетонирование при $t < 0^{\circ}\text{C}$	Кладочные растворы	Штукатурка	Стяжки, в т.ч. полы с подогревом
Sika® Mix Plus			●	●	
Sika®-1 Plus			●	●	●
SikaPlast® Concrete	●				●
SikaPlast® Floor					●
Sikament® BV 3M	●				●
SikaPlast®-1 BetonPlast	●				●
Sikament® CementPlast					●
Sika® MixPlast					●
Sika® Antifreeze FS-1	●	●			●
SikaLatex®				●	●
SikaFiber® PPM-12		●		●	●
SikaFiber® Force-54	●	●		●	●



Sika® — нам доверяют профессионалы!



По вопросам качества
обращаться:
ООО «Зика», Россия,
141730, МО, г. Лобня,
ул. Гагарина, д. 14,
тел.: +7 (495) 577-73-33,
www.sikahome.ru

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА И ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

Качество, известное во всем мире



Sika® Mix Plus

Современный заменитель извести для штукатурного и кладочного раствора

- Легкая штукатурка из ЦПС
- Снижение усадки и трещинообразования
- Хорошее прилипание раствора к поверхности при оштукатуривании
- Удобный кладочный раствор
- Снижение осадки песка в смеси
- Пониженная теплопроводность раствора



13 мл / мешок ЦПС 25 кг (4–25 мл)
60 мл / мешок цемента 25 кг (15–100 мл)
120 мл / мешок цемента 50 кг (30–200 мл)
900 мл / 1 м³ раствора M100 (180–1200 мл)

Sika®-1 Plus

Гидроизоляционная добавка в цементный раствор и бетон

- Приготовление гидрофобных растворов для штукатурки, стяжки, каменной кладки из цементно-песчаной смеси
- Повышение гидрофобности раствора и бетона
- Объемного действия. Блокирует капилляры
- Снижение высолообразования
- Паропроницаемый раствор
- Совместима с другими добавками Sika®



Расход 10% от количества воды затворения:
625 мл / мешок ЦПС 25 кг
2,5 л / мешок цемента 25 кг
5 л / мешок цемента 50 кг
30 л / 1 м³ раствора M100

SikaPlast® Concrete

Суперпластификатор для бетонов с высокими характеристиками

- Фундаменты, полы, стены, перекрытия
- Улучшение подвижности и удобоукладываемости
- Снижение расхода цемента
- Увеличение прочности бетона
- Повышение морозостойкости
- Снижение усадки и трещинообразования
- Не вызывает коррозию арматуры



45 мл / мешок ЦПС 25 кг (37–62 мл)
200 мл / мешок цемента 25 кг (150–250 мл)
400 мл / мешок цемента 50 кг (300–500 мл)
3,2 л / 1 м³ бетона M300 (2,4–4,0 л)

SikaPlast® Floor

Суперпластификатор для стяжек, бетонных полов, отмосток, горизонтальных фундаментов

- Для полов с подогревом
- Улучшение подвижности и удобоукладываемости
- Увеличение прочности стяжки
- Повышение морозостойкости
- Снижение усадки и трещинообразования
- Не вызывает коррозию арматуры



45 мл / мешок ЦПС 25 кг (37–62 мл)
200 мл / мешок цемента 25 кг (150–250 мл)
400 мл / мешок цемента 50 кг (300–500 мл)

Sikament® BV 3M

Универсальный пластификатор для любых работ с бетоном и раствором

- Для полов с подогревом
- Снижение расхода цемента
- Увеличение прочности бетона
- Повышение морозостойкости
- Снижение усадки и трещинообразования
- Не вызывает коррозию арматуры



45 мл / мешок ЦПС 25 кг (37 – 62 мл)
200 мл / мешок цемента 25 кг (150 – 250 мл)
400 мл / мешок цемента 50 кг (300 – 500 мл)
3,2 л / 1 м³ бетона M300 (2,4 – 4,0 л)

SikaPlast®-1 BetonPlast

Бюджетная добавка для бетонов

- Длительное время жизни смеси
- Увеличение прочности бетона
- Повышение морозостойкости
- Снижает усадку и трещинообразование
- Улучшает водонепроницаемость
- Не вызывает коррозию арматуры



0,6–1,8 л на 50 кг цемента

Sikament® CementPlast

Бюджетная добавка — пластификатор для самостоятельного приготовления растворов марки до M350

- Для теплых полов
- Хорошая подвижность смеси
- Увеличение прочности бетона
- Повышение морозостойкости
- Снижает усадку и трещинообразование



0,4–1,25 л на 50 кг цемента

Sika® MixPlast

Бюджетная добавка для стяжек из готовых цементно-песчаных смесей (пескобетонов)

- Для теплых полов
- Увеличение подвижности смеси
- Совместима с пескобетонами различных производителей
- Снижает усадку и трещинообразование
- Не вызывает коррозию арматуры



150 мл / мешок ЦПС 25 кг (75–225 мл)
600 мл / мешок цемента 25 кг (300–900 мл)
1,2 л / мешок цемента 50 кг (0,6–1,8 л)

Sika® Antifreeze FS-1

Противоморозная добавка

- Для работ в зимний период (до -10°C)
- Как ускоритель твердения в летний период
- Быстрый набор прочности
- Сокращенное время прогрева бетона
- Не вызывает коррозию арматуры
- Совместим с другими добавками Sika®



Расход:
до -5°C : 0,5 л на 50 кг цемента
до -10°C : 1 л на 50 кг цемента

SikaLatex®

Для создания адгезионных слоев (вместо бетоноконтакта)

- Для тонких стяжек и штукатурок
- Для ремонта бетона
- Улучшает удобство обработки
- Увеличение адгезии
- Увеличение прочности на изгиб и растяжение
- Улучшение водонепроницаемости



Для клеящего слоя
350 мл / 1 литр смеси (1:1 цемент, песок, 1:1 SikaLatex, вода).
Для тонких стяжек и штукатурок
10–15% от массы цемента (на 25 кг ЦПС 2,5–3,7 л)

SikaFiber® PPM-12 микрофибра

Для армирования любых типов бетонов и растворов

- Альтернатива стальной сетке
- Предотвращает усадку и растрескивание
- Повышение морозостойкости и огнестойкости
- Повышение связности смеси
- Не подвержена коррозии



600 г / 1 м³ бетона

SikaFiber® Force-54 макрофибра

Для ленточных фундаментов, бетонных плит на грунте, бетонные площадки, дорожки, отмостки

- Объемное армирование
- Позволяет отказаться от арматуры
- Не подвержена коррозии



2–9 кг / 1 м³ бетона