

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sika® Separol®-505

Смазка для форм и опалубки

### ОПИСАНИЕ

Sika® Separol®-505 – готовая к применению высококачественная смазка для форм и опалубки на основе растительных масел. Может применяться для защиты технологического оборудования от налипания затвердевшего бетона или раствора.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sika® Separol®-505 применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки или ЖБИ в заводских условиях. Смазка обеспечивает высокое качество лицевой поверхности бетона при использовании высококачественной опалубки, превосходное разделение опалубки и бетона, а так же обладает защитными антикоррозионными свойствами. Sika® Separol®-505 может использоваться для всех типов форм и опалубки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение качества лицевой поверхности
- Лёгкая распалубка
- Отличное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Высокая эффективность при обработке обогреваемой стальной опалубки и форм, а так же на производствах, использующих ТО или ТВО изделий
- Защита опалубки от преждевременного износа и коррозии
- Защита элементов оборудования от налипания затвердевшего бетона
- Экологически чистый продукт, не содержит растворителей

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Растительные масла с функциональными компонентами
Упаковка	IBC контейнер 850 кг; бочки 180 и 150 кг, канистра 10л
Срок годности	36 месяцев
Условия хранения	Хранить в заводской герметичной упаковке при температуре от -10°C до +35°C
Внешний вид / цвет	Бесцветная или желтоватая жидкость
Плотность	0,82 – 1,02 кг/дм <sup>3</sup> (при 20 °C)

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~ 70-100 м <sup>2</sup> /л для неабсорбирующих поверхностей
Температура воздуха	от -10°C до +50°C

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Sika® Separol®-505 наносится тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки или технологическое оборудование с помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью Sika® Separol®-505 опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

### ООО «Зика»

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



### Техническое описание продукта

Sika® Separol®-505

Январь 2024, Версия 03.01

021405021000000326

SikaSeparol-505-ru-RU-(01-2024)-3-1.pdf