

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 2019-09-27

## SikaProof® Tape-150 A

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С КЛЕЕВОЙ АДГЕЗИЕЙ SIKAPROOF® A

### ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape-150 A - это самоклеящаяся лента на основе полиакрилатного клеящего состава с покрытием, обеспечивающим клеящую адгезию в системе SikaProof® A.

### НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Tape-150 A только для профессионального применения.

SikaProof® Tape-150 A применяется для гидроизоляции поперечных стыков полотен, примыканий и прочих элементов на внутренней (флисовой) поверхности мембраны SikaProof® A в комбинации с лентой SikaProof® ExTape-150.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью приклеивается к бетонной поверхности
- Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране SikaProof® A)
- Высокая адгезия и герметичность, особенно в холодных и влажных условиях

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	2 рулона упакованы в картонную коробку. Каждый рулон имеет длину 25 м и ширину 150 мм
Внешний вид / цвет	Верхний слой белый флис. Нижний слой прозрачный полиакрилатный клей, покрытый белой разделительной плёнкой.
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30 °C. Всегда обращайтесь внимание на упаковку.
Толщина	1.70 мм

### ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Tape-150 A компонент для внутреннего соединения системы SikaProof® A. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A.
----------------	---

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха +5 °С мин./+40 °С макс.

Температура основания +5 °С мин./+40 °С макс.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность представляет собой серый гибридный соединяющий слой SikaProof® А. Поверхность должна быть сухой (или слегка влажной), чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию.

### СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по применению и инструкции по установке. Снимите защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® А и плотно прижмите ленту с помощью прижимного валика.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применять ленту SikaProof® Tape-150 А во время продолжительного дождя или снегопада.

- Качество основания и условия по укладке должны быть выполнены, или должны быть приняты соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Tape А+ не устойчива к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

### МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

### ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соот-

ветствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»  
141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс. +7 (495) 5 777 331  
[www.sika.ru](http://www.sika.ru)



Техническое описание продукта 2019-09-27  
SikaProof® Таре-150 А  
Сентябрь 2019, Версия 01.01  
020704210220000017

PROVISIONAL\_SikaProofTape-150A-ru-RU-(09-2019)-1-1.pdf

