

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Tape A+

Самоклеящаяся лента для швов гидроизоляционной системы Sikaproof A+

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape A+ самоклеящаяся лента на основе полиакрилатного клея, покрытая защитной плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Tape A+ только для профессионального применения.

- Герметизация и соединение нахлёстов, примыканий и прочих узлов в системе SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сплошная адгезия с бетонной конструкцией
- Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране SikaProof® A+)
- Высокая адгезия и гидроизоляционная способность, особенно в холодных и влажных условиях
- Быстрый и простой монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	2 рулона, упакованные в картонную коробку	
	Размер рулона	Длина 25 м Ширина 150 мм
Внешний вид / цвет	Верхний слой	Серый адгезионный слой на жёлтой мембране
	Нижний слой	Прозрачный полиакрилатный клей, покрытый белой защитной плёнкой
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления	
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповреждённой запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.	
Толщина	1,80 мм	

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы SikaProof® Tape A+ - это элемент системы SikaProof® A+, предназначенный для соединения и герметизации швов. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха +5 °C мин / +40 °C макс

Температура основания Не менее +5 °C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность представляет собой серый гибридный клеевой слой SikaProof® A+. Поверхность должна быть сухой (или слегка влажной), чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию. При неудовлетворительном состоянии основания, необходимо принять соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по применению и инструкции по установке. Снимите защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® A+ и плотно прижмите ленту с помощью прижимного валика.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Технологический регламент Гидроизоляционная система Sika®: SikaProof® A+

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Tape A+ во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Tape A+ обладает временной стойкостью к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней после укладки системы SikaProof® A+.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2006

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агенством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Ком-

пания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® Tape A+
Июль 2019, Версия 02.01
020720308000000007

SikaProofTapeA+-ru-RU-(07-2019)-2-1.pdf

