

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Sikafloor®-280 RU

СУХАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ, КОМПОНЕНТ С

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-280 RU сухая строительная смесь, компонент С, для формирования галтелей, фигурных элементов.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Эпоксидные стяжки с толщиной слоя 2 – 10 мм;
- Ремонтный раствор для полов и строительных конструкций гражданских зданий и сооружений (напр., мостов и т. д.)
- Для формирования галтелей и фигурных элементов при устройстве промышленных полов Sikafloor®

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая износостойкость
- Очень высокая ударостойкость
- Высокая прочность на сжатие и изгиб
- Высокая адгезия
- Поставляется в предварительно расфасованном виде
- Эффективность и легкость нанесения

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ВНЕШНИЙ ВИД

#### ЦВЕТ

Серый порошок.

#### УПАКОВКА

Клапанные крафт-мешки по 25 кг.

#### ХРАНЕНИЕ

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты производства, при условии хранения в заводской невскрытой, неповрежденной упаковке, в сухом месте при температуре от +5 °С до +30 °С..

---

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

<b>ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ</b>	Смола Sikafloor-151 RU (A+B) 1 часть: Sikafloor-280 RU 6-7 частей по весу
<b>РАСХОД</b>	~2,2 кг/м <sup>2</sup> /мм
<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ОСНОВАНИЯ</b>	+10 °С мин. / +30 °С макс.
<b>ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА</b>	80 % отн.влажн. макс.
<b>ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ</b>	Все технические характеристики приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
<b>МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ</b>	Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо местных нормативно – правовых актов использование этого материала может быть разным в разных странах.
<b>ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА</b>	За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям сертификата безопасности материала, которые содержат данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию.
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b>	Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что на основании данной и какой-либо другой письменной информации, никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным материалам, информация по которым высылается по запросу.

ООО "Зика"  
141730, Московская область, г. Лобня,  
ул. Гагарина, д.14  
www.sika.ru

Тел.: +7(495) 577-73-33  
Факс: +7(495) 577-73-31  
Mail: info@ru.sika.com

Техническое Описание Продукта  
Sikafloor®-280 RU  
23.01.2023, Версия 020811020010000146