

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® ExTape-150

Самоклеящаяся лента для наружной герметизации швов в гидроизоляционной системе SikaProof® A

ОПИСАНИЕ

SikaProof® ExTape-150 — самоклеящаяся лента на бутил-каучуковой клеящей основе для наружной герметизации швов и примыканий мембран в гидроизоляционных системах SikaProof® A & P. Лента состоит из жёлтой основы и клеящего слоя покрытого защитной плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® ExTape-150 только для профессионального применения.

- Герметизация поперечных стыков полотен мембраны, узлов и примыканий в системах SikaProof® A & P.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия и клеящая способность
- Быстрый и легкий монтаж

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	4 рулона в коробке. Размер рулона: длина 20 м / Ширина 150 мм
Внешний вид / цвет	Жёлтая основа (плёнка) с черным бутил-каучуковым клеящим слоем, покрытым белым защитным слоем
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Толщина	1,10 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	Компоненты системы <ul style="list-style-type: none">▪ Мембрана SikaProof® A-05 или A-08 или A-12▪ Самоклеящаяся мембрана SikaProof P-12▪ Самоклеящаяся лента SikaProof® Tape-150 A для внутренней поверх-
----------------	---

- НОСТИ
- Самоклеящаяся лента SikaProof® ExTape-150 для наружной поверхности

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха	От +5 °С до +35 °С
Температура основания	Поверхность к которой осуществляется приклеивание должна иметь температуру не менее +5 °С

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность мембраны SikaProof® А (светло-жёлтая гладкая сторона), должна быть сухой, чистой от любых материалов, способных снизить адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по укладке, указанным в технологическом регламенте и руководстве по монтажу.

Удалите защитную плёнку, приложите ленту к месту приклеивания и прижмите плотно по всей площади при помощи прикатного ролика.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sika® Method Statement: SikaProof® А/НС
- Sika® Method Statement: SikaProof® Р

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® ExTape-150 во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.,,
- Лента SikaProof® ExTape-150 обладает временной стойкостью к УФ и не может применяться в конструкциях, где будет подвергаться постоянному воздействию УФ-излучения и атмосферы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агенством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Зика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® ExTape-150

Июль 2020, Версия 01.01

020720308000000002

SikaProofExTape-150-ru-RU-(07-2020)-1-1.pdf