

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Tape-150 A

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ В ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ С КЛЕЕВОЙ АДГЕЗИЕЙ SIKAPROOF® A

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Tape-150 A - это самоклеящаяся лента на с полиакрилатным клеящим составом и покрытие, обеспечивающим клеящую адгезию в системе SikaProof® A.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Tape-150 A только для профессионального применения.

SikaProof® Tape-150 A применяется для гидроизоляции поперечных стыков полотен, примыканий и прочих элементов на внутренней (флисовой) поверхности мембраны SikaProof® A в комбинации с лентой SikaProof® ExTape-150.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью приклеивается к бетонной поверхности
- Отсутствует распространение воды вдоль защищаемой конструкции (идентично мембране SikaProof® A)
- Высокая адгезия и герметичность, особенно в холодных и влажных условиях

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	2 рулона упакованы в картонную коробку. Каждый рулон имеет длину 25 м и ширину 150 мм
Внешний вид / цвет	Верхний слой белый флис. Нижний слой прозрачный полиакрилатный клей, покрытый белой разделительной плёнкой.
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Продукт должен храниться в оригинальной закрытой, неповрежденной запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30 °C. Всегда обращайтесь внимание на упаковку.
Толщина	1,70 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Tape-150 A компонент для внутреннего соединения системы SikaProof® A. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте Sika®: SikaProof® A.
----------------	---

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха +5 °С мин./+40 °С макс.

Температура основания +5 °С мин./+40 °С макс.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность представляет собой серый флисовый слой SikaProof® А. Поверхность должна быть сухой (или слегка влажной), чистой и без каких-либо материалов, которые могут ухудшить адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как соответствующий технологический регламент, руководство по применению и инструкции по установке. Снимите защитную плёнку, нанесите на серую сторону мембраны SikaProof® А и плотно прижмите ленту с помощью прижимного ролика.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применять ленту SikaProof® Tape-150 А во время продолжительного дождя или снегопада.

- Качество основания и условия по укладке должны быть выполнены, или должны быть приняты соответствующие меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.
- Лента SikaProof® Tape А+ не устойчива к ультрафиолету.
- Бетон должен быть уложен в течение 90 дней

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для полу-

чения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначено для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условий применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести измене-

ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс. +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® Tape-150 A

Апрель 2020, Версия 01.01

020720308000000006

SikaProofTape-150A-ru-RU-(04-2020)-1-1.pdf

