

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-105 EC

Очиститель высолов для фасадов и тротуарной плитки

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-105 EC – готовое к применению чистящее средство на основе органических кислот, предназначенное для удаления солевых отложений (высолов), а также стойких атмосферных загрязнений с поверхности большинства минеральных оснований.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-105 EC применяется для очистки:

- высолов с поверхности бетона, кирпичных и каменных кладок, тротуарной плитки;
- цементного (известкового) налета с поверхности облицовочной плитки, природного и искусственного камня.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит соляной кислоты (нет едких паров)!
- Не повреждает основание
- Не разрушает кладочный раствор
- Не меняет цвет основания
- Легко смывается водой

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Водный раствор органических кислот и сурфактантов
Упаковка	Пластиковая канистра 1 л или 5 л
Срок годности	24 месяца с даты изготовления
Условия хранения	Хранить в невскрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих, прохладных (от +5 до +25 °С) условиях. Беречь от мороза и не допускать замораживания.
Цвет	Бесцветная жидкость
Плотность	1,175 г/см ³ (при +20 °С)
Значение pH	~2

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Совместимость	<ul style="list-style-type: none">▪ Очиститель высолов – Sikagard®-105 EC▪ Защита фасадов от появления высолов – Sikagard®-703 W или тротуарной плитки – Sikagard®-228 Patio Ru
---------------	--

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническое описание продукта

Sikagard®-105 EC

Июнь 2024, Версия 01.03

021890150000000023

Расход	150–200 г/м ²
Температура воздуха	От +5 до +35 °С
Температура основания	От +5 до +35 °С

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Всегда используйте средства индивидуальной защиты (очки, резиновые перчатки с длинным рукавом и т.д.)
 - Не применяйте средство для очистки мрамора или травертина.
 - Применение на цветных цементных основаниях может привести к частичному обесцвечиванию.
 - Всегда проводите тестовые нанесения на неприметном участке перед применением.
 - Не применяйте для очистки мягких металлах, таких как свинец, латунь, медь или алюминий.
 - Не наносите Sikagard®-105 EC на пористые основания и не допускайте высыхания чистящего средства до его смывки.
 - Оборудование и инструмент необходимо промыть чистой водой сразу после завершения нанесения чистящего средства.
 - Избегайте попадания средства на чувствительные материалы, включая металлы, такие как латунь, медь, нержавеющая сталь и алюминий.
 - Немедленно смойте излишки и проливы чистящего средства достаточным количеством чистой воды.
 - В каждом конкретном случае ответственность за определение возможности применения чистящего средства Sikagard®-105 EC несёт конечный пользователь. В случае сомнений вы можете обратиться в службу технической поддержки Sika.
- Для снижения вероятности появления повторных высолов рекомендуется обрабатывать поверхность защитными составами, например, Sikagard®-703 W или Sikagard®-228 Patio RU.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования к пользователям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ необходимо защитить все

конструкции, не подлежащие очистке (пвх окна, алюминиевые рамы, оцинкованные профили и т.д.) от контакта с Sikagard®-105 EC. В случае попадания на них очистителя его необходимо незамедлительно смыть достаточным количеством чистой воды. Очистите основание от грязи, рыхлых частиц и крупных скоплений солевых отложений с помощью жёсткой щётки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работ необходимо убедиться в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию чистящего средства. Для этого следует произвести пробное нанесение на небольшом неприметном участке.

- Нанесите очиститель Sikagard®-105 EC с помощью щётки, кисти или распылением под низким давлением (избегая образования дымки) работая сверху вниз.
- Не допускайте попадания средства на соседние поверхности, например газоны, кустарники, металлические поверхности.
- Примерно через 1-3 минуты после нанесения средства, поверхность необходимо потереть щёткой с жестким ворсом и смыть нанесенный очиститель водой.
- Никогда не допускайте высыхания чистящего средства на основании!
- При необходимости процедуру очистки можно повторить.

Внимание! Для снижения риска появления высолов рекомендуется обработать поверхность защитными составами (например, Sikagard®-703 W, Sikagard®-228 Patio RU).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования инструменты и оборудование следует очистить достаточным количеством воды.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при усло-

вии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Сика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.

Тел.: +7 (800) 550 7 333

E-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikagard®-105 EC

Июнь 2024, Версия 01.03

021890150000000023

Sikagard-105EC-ru-RU-(06-2024)-1-3.pdf

