

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikagard<sup>®</sup>-115 W

Концентрированное средство для удаления мха и плесени

### ОПИСАНИЕ

Sikagard<sup>®</sup>-115 W—однокомпонентный концентрированный состав на водной основе для удаления мха, плесени, грибков, водорослей с минеральных поверхностей, таких как: бетон, кирпич, штукатурки, камень, и т.д. Подходит для удаления плесени с деревянных поверхностей. Готовый к применению раствор получают разбавлением водой в соотношении 1:1.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard<sup>®</sup>-115 W применяется для удаления мха, плесени, водорослей и любых других подобных загрязнителей со всех стандартных внутренних и наружных поверхностей зданий (карнизов, крыш, водосточных желобов, террас, балконов, навесов от солнца, стен, полов и оконных рам), а также с облицовочного камня и других минеральных поверхностей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жидкость на водной основе
- Отличная очистка гладких и пористых поверхностей
- Хорошая проникающая и высокая дисперсионная способность
- Не содержит органических растворителей
- Не содержит фосфатов
- Не оставляет пятен (рекомендуется проводить пробное нанесение в малозаметных местах)
- Не содержит биоцидных добавок

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	1 или 5 кг пластиковая канистра
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	Хранение Sikagard <sup>®</sup> -115 W производят в заводской плотно закрытой упаковке в сухих прохладных складских помещениях вдали от источников огня, отдельно от пищевых продуктов. Влажность воздуха в складских помещениях не более 70%. Температурный режим транспортирования средств от +0 до +40 °С, температурный режим хранения средства +0 до +40 °С. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +40 °С! После размораживания препарат не теряет потребительских свойств. Не допускается хранение окислителями и кислотами. Недопустимо размещение препарата на расстоянии менее 3 м от отопительных приборов.
Внешний вид / цвет	прозрачный раствор от зеленого до коричневого оттенка, со специфическим запахом

Плотность	1,214±0,1 г/см <sup>3</sup>
Значение pH	10–14
Расход	100–200 г/м <sup>2</sup>

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе с препаратом и его рабочими растворами защищать кожу рук резиновыми перчатками, а лицо масками из хлопчатобумажной ткани. Избегайте контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от продуктов питания и медикаментов.

### СМЕШИВАНИЕ

Перед применением разбавить чистой водопроводной водой с температурой от +10 до +30 °С в пропорции 1 : 1. Приготовленный раствор хранить не более 3-5 дней.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовленный раствор Sikagard®-115 W (разбавленный 1:1) наносится на загрязнённые основания с помощью кисти, губки или распылением. Через 10–15 минут после нанесения следует смыть с основания все загрязнения с помощью воды. По мере необходимости повторите процедуру очистки.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

### ООО "Сика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.

Тел.: +7 (800) 550 7 333

E-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru



### Техническое описание продукта

Sikagard®-115 W

Июль 2024, Версия 03.01

021890150000000090

Sikagard-115W-ru-RU-(07-2024)-3-1.pdf

