

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof® Patch-200 B

Самоклеящаяся лента для наружной герметизации системы SikaProof® A

ОПИСАНИЕ

SikaProof® Patch-200 B — односторонняя самоклеящаяся лента, состоит из мембраны SikaProof® с клеящим слоем на основе бутила, защищённым плёнкой.

НАЗНАЧЕНИЕ

SikaProof® Patch-200 B только для профессионального применения.

- Герметизация швов, проходов коммуникаций и повреждений на наружной стороне мембраны SikaProof® A

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжная гидроизоляция
- Хорошая адгезия бутилового клеящего слоя
- Самоклеящаяся лента легко и быстро устанавливается

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	1 рулон в картонной коробке
Внешний вид / цвет	Светло-жёлтая мембрана с чёрным клеящим слоем, закрытым белой защитной плёнкой.
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	Материал должен храниться в оригинальной закрытой, неповреждённой запечатанной упаковке в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C. Всегда руководствуйтесь информацией, указанной на упаковке.
Длина	20 м
Ширина	200 мм
Толщина	2,20 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	SikaProof® Patch-200 B - это элемент системы SikaProof® A, предназначенный для герметизации швов и примыканий. Более подробную информацию вы можете найти в Технологическом регламенте на систему SikaProof® A
----------------	--

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха от +5 °C до +35 °C

Температура основания от +5 °C до +35 °C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Контактная поверхность мембраны SikaProof® А (светло-жёлтая гладкая сторона), должна быть сухой, чистой от любых материалов, способных снизить адгезию.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Строго следуйте инструкциям по укладке, указанным в технологическом регламенте и руководстве по монтажу.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Монтажные работы должны выполняться только обученными и сертифицированными компанией Sika® подрядчиками.

- Не применять ленту SikaProof® Patch-200 В во время продолжительного дождя или снегопада.
- Качество основания и условия по укладке должны соответствовать указанным требованиям, в обратном случае необходимо приняты дополнительные меры. Свяжитесь с службой технической поддержки Sika® для получения дополнительной информации.,,
- Лента SikaProof® Patch-200 В обладает временной стойкостью к УФ и не может применяться в конструкциях, где будет подвергаться постоянному воздействию УФ-излучения и атмосферы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для полу-

чения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Не содержит веществ, требующих особого обращения. Остатки утилизировать, как строительный мусор.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

SikaProof® Patch-200 В

Апрель 2020, Версия 02.01

020720308000000005

SikaProofPatch-200B-ru-RU-(04-2020)-2-1.pdf

