

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Flexitape Heavy

Полиамидная трикотажная армирующая лента для систем жидких мембран Sikalastic®

ОПИСАНИЕ

Sika® Flexitape Heavy полиамидная трикотажная армирующая лента для использования совместно с мембранными покрытиями Sikalastic®, которая в отличие от обычных армирующих холстов может легко растгиваться в мембране, чтобы обеспечить высокую степень температурных и конструкционных деформаций.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Армирование для систем Sikalastic®, укладывается поверх небольших трещин, не склонных к подвижке, и для перекрытия зазоров между основаниями.
- Армирование применяется в конструкции деформационных швов.
- Для строительства новых объектов и реконструируемых.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкая и быстрая укладка
- Прослеживает контуры поверхности и легко подстраивается под сложные детали
- Повышение трещиностойкости системы
- Повышение механических свойств системы

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Полиамидный трикотаж	
Упаковка	Ширина рулона	Длина рулона
	75 мм	50 м
	150 мм	50 м
Внешний вид / цвет	Белый	
Срок годности	При соблюдении условий хранения срок годности материала неограничен.	
Условия хранения	Продукт должен храниться должным образом в невскрытой и неповрежденной герметичной упаковке в сухих условиях при температурах от +5 °C до +35 °C.	

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть твёрдой, прочной, чистой, сухой и свободной от грязи, масла, жира и других загрязнений. В зависимости от материала основание необходимо загрунтовать или механически очистить. Может потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Подходящими основаниями являются: бетон, битумные покрытия, металл, кирпичная кладка, асбестоцемент, керамическая плитка, деревянные основания.

Для получения более подробной информации относительно подготовки основания и таблицы праймеров, пожалуйста, обратитесь к технологическому регламенту систем нанесения жидких мембран.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением праймера Sikalastic®, поверхность должна быть очищена от клея. Время ожидания / последующее нанесение покрытия см. В техническом описании соответствующего праймера. Поврежденные участки (поручни и т. д.) должны быть защищены лентой или полиэтиленовой пленкой.

Sika® Flexitape Heavy применяется в сочетании с системами жидких мембран Sikalastic®.

1. Нанесите первый слой жидкой мембраны Sikalastic® приблизительно на 33% шире ленты в соответствии с техническим описанием о нанесении жидкой мембраны. Работайте быстро, пока материал остаётся жидким.
2. Раскатайте Sika® Flexitape Heavy и убедитесь, что пузыри и складки отсутствуют. Покрытие Sika® Flexitape Heavy должно быть не менее 5 см, покрытия должны быть достаточно влажными для сцепления. Ролику возможно потребуется немного дополнительного материала, чтобы оставаться влажным, но на этом этапе не нужно существенно добавлять дополнительный материал.
3. После того, как покрытие высохнет, нанесите второй слой жидкой мембраны Sikalastic® с расходом в соответствии с техническим описанием для нанесения жидкой мембраны.

Укладывайте ленту как можно естественнее, оттаивая непосредственно от рулона, внутренней стороной кверху, чтобы избежать заворачивания края. **Подробную информацию о применении гидроизоляционной системы Sikalastic® см. в соответствующем техническом описании и технологическом регламенте о системе нанесения жидкой мембраны.**

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения будут определяться индивидуально в соответствии с используемой жидкой мембраной Sikalastic® – пожалуйста обратитесь к техническому описанию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® Flexitape Heavy

Апрель 2020, Версия 01.01

020915952000000023

SikaFlexitapeHeavy-ru-RU-(04-2020)-1-1.pdf

