

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic® Flexistrip

Ленточный герметик для систем жидких мембран Sikalastic®

ОПИСАНИЕ

Sikalastic® Flexistrip представляет собой ленточный герметик на бумажной подложке. Применяется вместе с жидкими мембранами серии Sikalastic®.

НАЗНАЧЕНИЕ

Обработка головок болтов и фиксаторов перед нанесением покрытий жидких мембран Sikalastic®. Для строительства новых объектов и реконструируемых.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкое и быстрое нанесение
- Самоприклеивающийся

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Ширина рулона 50 мм	Длина рулона 15 м
Внешний вид / цвет	грязно-белый	
Срок годности	При соблюдении условий хранения срок годности материала неограничен.	
Условия хранения	Продукт должен храниться должным образом в невскрытой и неповрежденной герметичной упаковке в сухих условиях при температурах от +5 °C до +35 °C.	

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть твёрдой, прочной, чистой, сухой и свободной от грязи, масла, жира и других загрязнений. В зависимости от материала основание необходимо загрунтовать или механически очистить. Может потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Подходящими основаниями являются: бетон, битумные покрытия, металл, кирпичная кладка, асбестоцемент, керамическая плитка, деревянные основания.

Для получения более подробной информации относительно подготовки основания и таблицы праймеров, пожалуйста, обратитесь к технологическому регламенту систем жидких мембран.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением Sikalastic®, грунтовка, если она используется, должна быть проверена "на отлип". Время нанесения последующего покрытия см. в техническом описании соответствующего праймера. Все примыкания, на которые наносится покрытие, (поручни и т. д.) должны быть защищены малярной лентой или полиэтиленовой пленкой (скотчем).

Нанесение поверх болтовых головок:

После надлежащего очищения и грунтования болтов необходимо заранее вырезать квадраты размером 50 мм x 50 мм, удалить бумажный защитный слой и зафиксировать материал легким нажатием на края заплат. Сильно не надавливайте на ленту, пытаясь придать ей форму по контуру. Нанесите первый слой жидкой мембраны Sikalastic® на площадь прибл. 100 мм x 100 мм над Sikalastic® Flexistrip. Добавьте Sikalastic® Reemat Premium прибл. 1 см за / от края наносимой жидкой мембраны и распределите его на свежей мембране.

Подробную информацию о применении гидроизоляционной системы Sikalastic® см. в соответствующем техническом описании и технологическом регламенте.

Нанесение на боковые и торцевые поверхности листов из металла и фиброцемента:

Снимите бумажный защитный слой и зафиксируйте \$ v (name) легким давлением, централизованным по боковой или торцевой поверхности. Нанесите слой жидкой мембраны Sikalastic®, приблизительно на 33% шире ленты и пока влажно, вставьте Sika® Flexitare Heavy в влажную мембрану, осторожно надавив на кисть, тем самым нанеся дополнительный материал, пока лента не будет стерта. Вставить Sika® Flexitare Heavy в мокрую мембрану без натяжения или растяжения ленты. Положите ленту как можно естественнее, прямо из рулона, внутренней стороной вверх, чтобы избежать скручивания края. Подробную информацию о применении гидроизоляционной системы Sikalastic® см. в соответствующем техническом описании и технологическом регламенте о системе нанесения жидкой мембраны.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения будут определяться индивидуально по используемой жидкой мембране Sikalastic® – пожалуйста обратитесь к техническому описанию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

Техническое описание продукта

Sikalastic® Flexistrip

Апрель 2020, Версия 01.01

020915954000000003

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikalastic® Flexistrip

Апрель 2020, Версия 01.01

020915954000000003

SikalasticFlexistrip-ru-RU-(04-2020)-1-1.pdf