

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sarnafil® T Decor Profile

Декоративный ТПО профиль

ОПИСАНИЕ

Sarnafil® T Decor Profile представляет собой экструдированный профиль из ТПО, который приваривается к кровельным ТПО-мембранам Sarnafil® T для имитации металлических кровельных систем со стоячим фальцем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sarnafil® T Decor Profile может использоваться только опытными профессионалами.

- Создает вид металлической кровли со стоячим фальцем

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется на неэксплуатируемых кровлях
- Легко устанавливается
- Устойчив к воздействию ультрафиолета
- Подходит для крыш с любым углом уклона
- Сваривается горячим воздухом
- Доступен в различных цветах
- Пригоден для вторичной переработки

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Термопластичные полиолефины на основе полипропилена (ПП)	
Упаковка	Картонные коробки по 25 штук, включая соединительные заглушки.	
Срок годности	5 лет с даты производства.	
Условия хранения	Продукция должна храниться в оригинальной, невскрытой и неповрежденной герметичной упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до +30°C.	
Внешний вид / цвет	<u>Поверхность</u> <u>Цвет</u>	<u>Гладкая</u> серый (ближе к RAL 7040) антрацит (ближе к RAL 7016)
Длина	3000 мм (+10 мм / -10 мм)	
Ширина	35 мм (+1 мм / -1 мм)	
Высота	25 мм (+1 мм / -1 мм)	
Удельный вес	210 г/м	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности

Класс E

(EN 13501-1)

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

Совместимые материалы:

- Комплект к сварочному автомату Sarnamatic® 681/661 для приваривания декоративного профиля
- Кровельные мембраны всех типов Sarnafil® TS 77
- Кровельные мембраны всех типов Sarnafil® TG 76

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Температура воздуха

-20 °C мин. / +60 °C макс.

Температура основания

-30 °C мин. / +60 °C макс.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы по укладке декоративного профиля Sarnafil® T Decor Profile должны выполнять исключительно подрядные организации, специализирующиеся на устройстве кровли и прошедшие обучение в компании Sika.

- При применении некоторых вспомогательных материалов, например, контактных клеев или разбавителей, температура не должна опускаться ниже +5 °C. Соблюдайте температурные ограничения, указанные в соответствующих Технических описаниях.
- При укладке при температуре окружающей среды ниже +5 °C, могут потребоваться специальные меры безопасности в соответствии с национальными нормами.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При проведении сварочных работ в закрытых помещениях необходимо обеспечить приток свежего воздуха (приточную вентиляцию).

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Технические нормы (ЕС) № 1907/2006 Данный продукт (изделие), по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ, способных выделяться из продукта (изделия) при нормальных предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, вышеуказанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования продукта (изделия) следуйте инструкциям, указанным в настоящем техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованных Европейским химическим агентством, в концентрациях более, чем 0,1% (по массе).

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ

Технология укладки

Убедитесь, что декоративный профиль Sarnafil® T Decor Profile установлен в требуемом положении и приварен горячим воздухом к кровельной мембране. Соедините два или более декоративных профиля Sarnafil® T Decor Profile вместе, используя прилагаемые соединительные штыри. При необходимости завершите торец профиля куском мембраны сваренной горячим воздухом.

Техническое описание продукта

Sarnafil® T Decor Profile

Май 2022, Версия 01.01

020945032150000001

BUILDING TRUST



МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»
141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com



Техническое описание продукта
Sarnafil® T Decor Profile
Май 2022, Версия 01.01
020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-ru-RU-(05-2022)-1-1.pdf

