

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## SYNTEKO® HARDWAX OIL

### Масляный воск

#### ОПИСАНИЕ

Масляный воск на основе растительного сырья без растворителей для паркета и деревянных полов, придающий им устойчивость к износу, скольжению и воздействию жидкостей.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

SYNTEKO® HARDWAX OIL только для профессионального применения.

SYNTEKO® HARDWAX OIL для использования опытными профессионалами. Подходит для всех деревянных и паркетных полов с нормальным и интенсивным движением.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит растворитель
- Возобновляемое сырье, без кобальта
- Отличная износостойкость благодаря очень хорошим заполняющим свойствам
- Противоскользящий класс R10 согласно DIN 51130
- Очень хорошая водостойкость (без значительных следов через 24 часа)
- Система 1 день: наносите сегодня, используйте пол с осторожностью завтра
- Может колеровать с помощью SYNTEKO® TINTING PASTE

#### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Металлическая канистра:	1 л
Срок годности	В закрытой оригинальной упаковке: 36 месяцев с даты изготовления.	
Условия хранения	Температура хранения от +10 °С до +30 °С. Хранить в сухих условиях. Беречь от мороза.	
Плотность	~ 0,97 кг/л	

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	На слой:	~ 15–60 м <sup>2</sup> /л ~ 20–70 г/м <sup>2</sup>
	Зависит от инструментов и породы дерева. Количество слоёв зависит от типа древесины.	

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### СМЕШИВАНИЕ

#### Колерование

Смешать SYNTEKO® HARDWAX OIL с SYNTEKO® TINTING PASTE легко, необходимо добавить колеровочную пасту в масло и тщательно взболтать емкость (см. соответствующее техническое описание продукта).

Всегда используйте всё содержимое тубика, чтобы избежать разницы в цвете при смешивании различных объёмов.

Колерованное масло сохраняет все свойства, что и нейтральное масло.

Колеровочная паста SYNTEKO® TINTING PASTE доступна в 7 цветах:

Черное дерево, оливковый, стальной синий, белое дерево, красное дерево, розовое дерево, тик.

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Подготовка к промасливанию

- Перед началом работ защитите прилегающие участки от брызг.
- Необходимое количество слоев зависит от того, сколько масла впитает пол. Лучший результат достигается при нанесении масла на пол в несколько тонких слоёв. Хвойные породы и бук впитывают больше, лиственные и экзотические (маслянистые) породы впитывают меньше масла. Древесину необходимо промасливать до насыщения, невпитавшееся масло следует удалить.
- Большие площади следует разделить на более мелкие участки площадью 15–20 м<sup>2</sup> или участки, которые можно обработать за 20 минут. В жаркую сухую погоду площади следует уменьшить еще больше.
- Помните, что на холодном деревянном полу масло высыхает медленнее.
- Тщательно встряхните ёмкость с маслом до и во время использования.

### Промасливание

- Нанесите SYNTEKO® HARDWAX OIL аппликатором с резиновым лезвием (ракелем), вылейте прямо на пол и распределите тонким равномерным слоем.
- Используйте маленькую кисточку или маленький аппликатор в местах, где трудно достать обычным аппликатором.
- Примерно через 20 минут приступайте к обработке пола красным полировальным диском на скорости 150 об/мин.
- Добавьте больше масла, если необходимо.
- Повторите процесс до насыщения древесины. Когда древесина впитала масло до насыщения, отполируйте всю поверхность красным полировальным диском. Излишки масла удалите полировальной тканью и красным полировальным диском.
- Меняйте ткань или полировальный диск, когда они пропитаются маслом.

### Полирование

- Примерно через 3 часа отполируйте пол красным полировальным диском.
- Окончательное полирование выполнить хлопковой неворсистой полировальной тканью на скорости 300 об/мин.
- **Не допускайте высыхания невпитавшегося масла на поверхности древесины.** Невпитавшийся SYNTEKO® HARDWAX OIL оставляет на поверхности пола блестящие пятна.

**Риск самовоспламенения! Содержит олифу. Собирать излишки масла, используя ветошь и т.д. в огнестойкий контейнер и утилизировать.**

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Очистите все инструменты и оборудование для нанесения уайт-спиритом сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОЧИСТКА

Поверхности, обработанные маслом для пола SYNTEKO® легко содержать в чистоте. Регулярный уход восстановит блеск вашего пола и сохранит его красивый внешний вид на долгое время.

Как правило, хватает регулярной чистки пылесосом и при необходимости мытья с помощью SYNTEKO® SOAP хорошо отжатой тряпкой. Следы от резиновых подошв, крема для обуви, губной помады, чернил и т. д. необходимо удалить с помощью SYNTEKO® REMOVER или минеральных спиртов. Избегайте чистки с помощью грубой щетки или сильных моющих средств.

Для периодического ухода за полами, обработанными маслами SYNTEKO® используйте SYNTEKO® RECOVER. Как часто вы будете использовать его, будет зависеть от интенсивности движения и от того, как часто очищается пол:

- Обычно раз в два года для жилых площадей.
- Прибл. 2–4 раза в год для коммерческих площадей.

Техническое описание продукта

SYNTEKO® HARDWAX OIL

Март 2021, Версия 01.01

020812030110000016

Регулярный уход следует начинать, прежде чем слой износится до чистой древесины.

Для всех продуктов SYNTEKO® обратитесь к соответствующему техническому описанию.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

### ООО «Сика»

141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс: +7 (495) 5 777 331  
www.sika.ru



Техническое описание продукта  
SYNTEKO® HARDWAX OIL  
Март 2021, Версия 01.01  
020812030110000016

SYNTEKOHARDWAXOIL-ru-RU-(03-2021)-1-1.pdf

