

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikalastic® Carrier

Армированная стекловолокном мембрана для нанесения систем жидких мембран SikaRoof® MTC и Sikalastic® на кровельные теплоизоляционные плиты.

ОПИСАНИЕ

Sikalastic® Carrier включает в себя стабильную по размеру армирование из стеклохолста и модифицированное эластомерное покрытие, обеспечивающее высокоэффективную несущую мембрану.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikalastic® Carrier для использования на теплоизоляции Sikatherm® Insulation в системах жидких мембран SikaRoof® MTC для холодного приклеивания.

Sikalastic® Carrier подходит для использования на террасах для применения совместно с жидкими мембранами:

- SikaRoof® MTC 8, 12, 15, 18 и 22.
- Sikalastic®-614
- Sikalastic®-618
- Sikalastic®-641

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое и быстрое применение
- Стыки теплоизоляционных плит
- Обеспечивает гладкую и однородную подложку

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Длина рулона	20 м
	Ширина рулона	1 м
	Вес рулона	36 кг
Внешний вид / цвет	Черный	
Срок годности	При правильном хранении срок годности материала неограничен.	
Условия хранения	Рулоны должны храниться в невскрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °C до +35 °C .	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на растяжение	Вдоль рулона	300 Н/50 мм
	Поперек рулона	250 Н/50 мм
Растяжение до разрыва	Вдоль рулона	3 %
	Поперек рулона	3 %

ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения будут зависеть от используемой жидкой мембраны Sikalastic®. Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию материала.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ЕС) № 1907/2206

Данный продукт - изделие, по определению статьи 3 технического регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH), не содержит веществ способных выделяться из изделия при нормальных, предсказуемых условиях применения. Паспорт безопасности в соответствии со статьей 31, указанного технического регламента, не требуется для его реализации, транспортировки и применения. Для безопасного использования следуйте инструкциям, указанным в данном техническом описании продукта. На основании наших текущих знаний, данный продукт не содержит особоопасных веществ, перечисленных в Приложении XIV технического регламента REACH или Перечне веществ-кандидатов, опубликованном Европейским химическим агентством в концентрациях более чем 0,1% (по массе).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikalastic® Carrier

Август 2020, Версия 01.01

020915954000000001

SikalasticCarrier-ru-RU-(08-2020)-1-1.pdf

