

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Separol® AR-2 ECO

Самонивелирующаяся смазка для опалубки с ингибитором коррозии

ОПИСАНИЕ

Sika® Separol® AR-2 ECO это специальная низковязкая смазка для форм и опалубки на основе парафинового масла и растворителей, содержащая в своём составе ингибитор коррозии стали.

НАЗНАЧЕНИЕ

- стальная опалубка
- формы, подвергающиеся ТВО (до 80°C)
- гладкая и невпитывающая опалубка
- формы со структурированной поверхностью
- формы и опалубка, подвергающиеся вибрации

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самонивелируется после нанесения распылителем
- Образует тонкую разделяющую плёнку
- Обеспечивает как физическое, так и химическое разделение
- Превосходное разделение поверхностей
- Обеспечивает очень гладкую поверхность бетона без пор и каверн
- Надёжная защита опалубки от коррозии
- Эффективна при использовании уплотнения за счёт встряхивания
- Очень низкий расход

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Парафиновое масло
Упаковка	Канистра 20 кг, бочка 150 кг, IBC 700 кг
Внешний вид / цвет	Прозрачная желтоватая жидкость
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	Хранить в оригинальной герметичной упаковке, предохраняя от воздействия прямого солнечного света и замораживания
Плотность	0,79 кг/дм ³ при +20°C
Растворимость	В органических растворителях

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	Сталь, пластик или ламинированная фанера - 1 кг/100 м ² Необработанная фанера - 1кг/80 м ²
Температура воздуха	0 – 80°C

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Sika® Separol® AR-2 ECO наносится тонким слоем, предпочтительно путем безвоздушного распыления. Если опалубка состоит из абсорбирующего материала, рекомендуется нанесение смазки за 2 раза. Мы рекомендуем использовать распылительное оборудование Sika с плоскоструйным соплом под давлением от 3 до 6 бар. Также возможно нанесение кистью или валиком. После нанесения необходимо подождать приблизительно 5-10 минут при 20°C, для полного испарения растворителя. Избегайте скоплений смазки, удаляя излишки с помощью ткани или резиновых скребков.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® Separol® AR-2 ECO

Февраль 2020, Версия 01.01

02140502100000060

SikaSeparolAR-2ECO-ru-RU-(02-2020)-1-1.pdf

