

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# SikaPump® Start-1

Пусковой состав, облегчающий перекачивание смеси бетононасосом

### ОПИСАНИЕ

SikaPump® Start-1 - пусковой состав, разработанный для обеспечения лёгкого перекачивания бетона поршневыми бетононасосами. Растворенное в воде средство образует пленку на стенках бетонопроводов и значительно облегчает перекачивание.

### НАЗНАЧЕНИЕ

SikaPump® Start-1 применяется для перекачивания:

- Подвижных бетонных смесей
- Торкретбетона
- Строительных растворов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

SikaPump® Start-1 обеспечивает следующие преимущества:

- Снижает риск образования засоров
- Снижает износ оборудования
- Исключает необходимость использования пускового раствора
- Проста и удобна в применении

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Длинноцепочечные органические молекулы
Упаковка	Пластиковые пакеты по 200 г, в упаковке 40 шт
Внешний вид / цвет	Порошок белого цвета
Срок годности	24 месяца с даты производства
Условия хранения	Хранить в закрытой и неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от прямого солнечного света и мороза
Насыпная плотность	~ 0.9 кг/л
Значение pH	~ 8.0

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая дозировка	<p>1 пакет SikaPump® Start-1 смешать с 30 литрами воды. Количество пакетов, необходимых для приготовления пусковой смеси, рассчитывается исходя из длины и диаметра бетонопроводов.</p> <p>Одного пакета SikaPump® Start-1 достаточно для обработки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ~50 м (бетоноводы Ø65 мм)</li> <li>▪ ~40 м (бетоноводы Ø100 мм)</li> <li>▪ ~30 м (бетоноводы Ø125 мм)</li> </ul>
-------------------------	--

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержимое пакета(пакетов) SikaPump® Start-1 насыпается в загрузочную воронку бетононасоса и перемешивается с расчётным количеством воды. Когда средство равномерно растворится в воде (раствор становится замутненным), можно начинать перекачивание. При этом, на начальном этапе бетонная смесь должна подаваться в приемную воронку бетононасоса медленно, чтобы состав поступил в бетоновод перед бетонной смесью. При укладке бетонной смеси в конструкцию, желательнее, исключить смешивание остатков средства SikaPump® Start-1 с бетонной смесью. Для высокопрочного или декоративного бетона, к которому предъявляются специальные требования, предпусковую смесь необходимо отделить от основного объема бетонной смеси и исключить попадание предпусковой смеси в бетонируемую конструкцию.

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

### МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

#### ООО «Сика»

141730, г. Лобня,  
Тел.: +7 (495) 5 777 333  
Факс: +7 (495) 5 777 331  
www.sika.ru



#### Техническое описание продукта

SikaPump® Start-1  
Июнь 2019, Версия 01.01  
021404011000000005

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

SikaPumpStart-1-ru-RU-(06-2019)-1-1.pdf

