

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof®-754 OC (MasterSeal® 754 OC)

Внешний угловой самоклеящийся элемент для монтажа контактной листовой мембраны SikaProof®-754 (MasterSeal® 754).



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaProof®-754 OC (MasterSeal® 754 OC) – это специальный самоклеящийся внешний угловой элемент на основе термопластичного полиолефина, на вертикальных и горизонтальных поверхностях которого дополнительно нанесен бутылкаучук.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

SikaProof®-754 OC (MasterSeal® 754 OC) используется для повышения качества сборки контактной гидроизоляционной мембраны SikaProof®-754 (MasterSeal® 754) в местах ее перехода с вертикальной поверхности на горизонтальную на внешних углах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быстрое и легкое (вручную, без необходимости дополнительного прогрева для спаивания) крепление мембраны SikaProof®-754 (MasterSeal® 754) на внешних углах конструкций;
- Идеально сочетается с мембраной SikaProof®-754 (MasterSeal® 754).

УПАКОВКА

Толщина (мм)	1,3
Длина стороны (мм)	120
Высота (мм)	100

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

При монтаже контактной мембраны на горизонтальной поверхности, SikaProof®-754 OC (MasterSeal® 754 OC), как правило, помещается в угловые соединения. Затем с элемента удаляется защитная пленка и к нему присоединяется лента, SikaProof®-934 (MasterSeal 934). Листы мембраны SikaProof®-754 отлично соединяются с самоклеящейся поверхностью SikaProof®-754 OC и ленты SikaProof®-934.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Зависит от общего размера и сложности проекта.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения углового приспособления SikaProof®-754 OC (MasterSeal® 754 OC) составляет 12 месяцев с даты производства, при условии надлежащего хранения в закрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C. В каждой коробке размером 30 см x 30 см x 20 см находится по 25 угловых элементов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки и очки / маски, соответствующие правилам по охране труда и производственной гигиене.

Продукты питания, напитки и сигареты должны содержаться вне рабочей зоны.

Хранить вдали от детей.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Специальный самоклеящийся внешний угловой элемент, по бокам и сверху покрытый бутилкаучуком.	
Состав материала	<u>Основа:</u> эластичный полиолефин	
	<u>Поверхность:</u> самоклеящийся бутилкаучук, высокоэластичный, стойкий к старению.	
	<u>Защита:</u> защитная пленка	
Применение	Уплотнение для внешних углов конструкций в сочетании с мембраной SikaProof®-754 (MasterSeal® 754)	
Цвет	Серый	
Длина стороны	120 мм	
Высота	100 мм	
Общая толщина	1,3 мм	
Масса материала	118 г/шт. (с защитной пленкой)	
Устойчивость к воздействию температур: мин./макс.	-50 °C / + 60 °C	
Температура воздуха во время монтажа: мин./макс.	-15 °C / + 40 °C	
Физические свойства	Метод испытаний	Значение
Разрывное давление: макс.	Внутренний тест	>1,5 бар
Химическая стойкость	Устойчивость к широкому спектру жидких химических веществ	

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.mbcc.sika.com/ru-ru

ООО «Строительные системы»

Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

Е-mail: stroysist@mbcc-group.com

<https://mbcc.sika.com/ru-ru>

Техническое описание продукта

SikaProof®-754 OC

октябрь 2024, версия 01.01