

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® Sealing Tape S Floor Patch

Напольная гидроизоляционная манжета для изоляции мест вывода коммуникаций и труб

ОПИСАНИЕ

Напольная гидроизоляционная манжета представляет собой трехслойный квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, армированного полипропиленовым нетканым полотном. Нетканое полотно обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Центральное отверстие с диаметром 15 мм помогает с позиционированием и раскрытием манжеты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- водонепроницаемость до 1,5 атм.
- морозостойкая
- щелочестойкая
- химически стойкая

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Внешние слои: нетканное полотно из полипропилена. средний слой: термопластичный эластомер, устойчивый к старению
Упаковка	Картонная коробка, 10 штук
Срок годности	гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства
Условия хранения	В сухом прохладном помещении вдали от солнечного света
Внешний вид / цвет	серого или желтого цвета (цвет не влияет на технические характеристики материала)
Длина	425 мм
Ширина	425 мм
Толщина	0,7±0,15 мм
Вес полотна	~90 г

Химическая стойкость	Химические свойства:	Устойчивость после хранения более 7 дней при комнатной температуре к следующим химическим веществам	+ = стойкий 0 = ослабленный - = неустойчивый
	Кислота соляная 3%	внутренняя	+
	Серная кислота 35%	внутренняя	+
	Лимонная кислота 100 г/л	внутренняя	+
	Молочная кислота 5%	внутренняя	+
	Гидроксид калия 3% / 20%	внутренняя	+/+
	Гипохлорит натрия 0,3 г/л	внутренняя	+
	Соленая вода (20 г/л морская вода)	внутренняя	+
Совместимость	Гидроизоляционные материалы на цементной основе, например, Sika®-101 A, SikaSeal®-172, SikaTop® Seal-107, Sikalastic®-152 RU. Гидроизоляционные материалы на полимерной основе, например, Sikalastic®-022 W Plus или Sikalastic®-022.		

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Утилизация данного товара всегда должна соответствовать всем требованиям охраны окружающей среды и законодательству по утилизации отходов региональных и местных органов власти.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

Нанесите на основание или вокруг трубы слой гидроизоляционного состава. Уложите манжету и гладким металлическим(пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-

ходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Сика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.

Тел.: +7 (800) 550 7 333

E-mail: info@ru.sika.com

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® Sealing Tape S Floor Patch

Июнь 2024, Версия 01.02

021790206200000041

SikaSealingTapeSFloorPatch-ru-RU-(06-2024)-1-2.pdf

