

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® SealTape S

Специальная лента для герметизации периметра и швов во влажных зонах, покрытых плиткой.

ОПИСАНИЕ

Sika® SealTape S это гидроизоляционная лента с тканевыми вставками по краям и эластичной центральной зоной. Лента применяется как часть системы совместно с гидроизоляционным покрытием, плиточным клеем и керамической плиткой для гидроизоляции влажных помещений и ванных комнат.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация периметра и швов под плиткой во влажных помещениях (частные и общественные душевые, ванные и кухни), а также террас и балконов.
- Герметизация вертикальных и горизонтальных деформационных швов, примыканий и швов в углах, стыках и вокруг труб.
- Для внутреннего и наружного применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эластичность
- Водонепроницаемость
- Химическая стойкость
- Простая укладка
- Теплостойкость от -25°C до +60°C

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Лента: термопластичный эластомер Армирование: ткань на основе полиэфира
Упаковка	Рулоны: 10 и 50 м, 1 рулон в картонной коробке Готовые угловые элементы: <ul style="list-style-type: none">▪ Внутренние углы 90°: IC, 50 шт в коробке▪ Наружные углы 270°: OC, 50 шт в коробке▪ Стеновые фартуки 120 x 120 мм: WF, 140 шт в коробке▪ Напольные фартуки 300 x 300 мм: FF, 40 шт в коробке
Внешний вид / цвет	Цвет: жёлтый
Толщина	0,6 мм
Ширина	120 мм
Длина	10 или 50 м
Срок годности	36 месяцев

Техническое описание продукта

Sika® SealTape S

Май 2019, Версия 01.01

02179020620000009

Условия хранения

Хранить в оригинальной, нераспечатанной и неповрежденной картонной упаковке в сухих условиях при температуре от +5°C до +40°C. Необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Растяжение	300% в поперечном направлении
Прочность на разрыв	Более 2,0 МПа в поперечном направлении
Гибкость при низких температурах	Отсутствие трещин при -20°C
Водонепроницаемость	3 бар (DIN1048/5)
Химстойкость	Стойкость к солёной воде (20 г/л), лимонной кислоте (100 г/л), соляной кислоте (3%), серной кислоте (35%). Для получения подробной информации обратитесь в технический отдел компании Sika. Устойчивость к соленой воде, известковой (щелочной) воде, хлорированной воде (0,6 мг/л).
Термическое старение	От -25 °C до +60 °C. Как в сухой, так и во влажной среде.
Паропроницаемость	1,5 бар (DIN EN 1928 версия B)

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы	Гидроизоляционные покрытия: <ul style="list-style-type: none">▪ Sikalastic®-152 - двухкомпонентная эластичная гидроизоляция, армированная фиброй▪ SikaTop® Seal-107 - двухкомпонентная обмазочная гидроизоляция на цементно-полимерной основе▪ Sika-101a жёсткая обмазочная гидроизоляция на цементной основе Для уточнения информации других материалов Sika® совместно с Sika® SealTape S обратитесь в технический отдел компании Sika.
----------------	---

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

щий плиточный клей Sika®.

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, не должно содержать масляных пятен, смазки, цементного молочка, слабодержащихся или рыхлых частиц.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

При необходимости применяется подходящий праймер в зависимости от состава гидроизоляционной системы (обратитесь к техническому описанию на Sikalastic®-152, SikaTop® Seal-107 и Sika-101a).

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

1. Нанести подготовленный гидроизоляционный материал Sika® (например Sikalastic®-152 или SikaTop® Seal-107) с обеих сторон шва / края, оставляя примерно по 10 мм с каждой стороны свободными от раствора.
2. Наложить ленту Sika® SealTape S на шов / край, с силой вдавить ее в раствор.
3. Покрывать края ленты гидроизоляционным раствором (например Sikalastic®-152 или SikaTop® Seal-107).
4. После нанесения и отверждения всей гидроизоляции можно приступать к укладке плитки (обратитесь к техническому описанию на соответствующую плитку).

Техническое описание продукта

Sika® SealTape S

Май 2019, Версия 01.01

02179020620000009

BUILDING TRUST



Соединение ленты:

Ленты можно склеивать друг с другом при помощи герметика SikaFlex®-11 FC. Нахлест должен составлять не менее

40 мм. Всю зону склейки в дальнейшем покрывают основным гидроизоляционным материалом.

Для герметизации труб, вводов коммуникаций, а также в углах применяйте специально изготовленные элементы Sika SealTapes (внутренние и наружные углы и фартуки).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Sika® SealTape S не предназначена для применения в плавательных бассейнах. Для этих целей применяется Sika® SealTape F.

Для получения подробной информации обратитесь в технический отдел компании Sika.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141730, г. Лобня,

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sika® SealTape S

Май 2019, Версия 01.01

02179020620000009

SikaSealTapeS-ru-RU-(05-2019)-1-1.pdf

