

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sika® Separol®-415 F

Высококачественная смазка для форм и опалубки

### ОПИСАНИЕ

Sika® Separol®-415 F – смазка на основе комбинации высококачественных масел для различных видов опалубки (металл, пластик, ламинированная фанера, дерево, полиуретан), применяемая в строительстве и монолитном домостроении. Обладает защитными, противокоррозионными и очищающими свойствами.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для изготовления монолитных конструкций в условиях стройплощадки или ЖБИ в заводских условиях и обеспечивает превосходное разделение опалубки и бетона, защищая стальные поверхности от коррозии. Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Может использоваться в широком диапазоне температур для всех типов форм и опалубки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличное нанесение на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Работает на всех типах опалубки и форм
- Повышение качества лицевой поверхности
- Широкий температурный диапазон применения
- Отсутствие ржавых пятен на конструкциях и опалубке
- Обеспечивает точное воспроизведение геометрии формы
- Способствует очищению опалубки перед повторным нанесением
- Защита опалубки от преждевременного износа и коррозии
- Не содержит растворителей

### ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Высококачественные масла с функциональными компонентами
Упаковка	Контейнер 850 кг, бочка 180 кг, канистра 10 кг
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	В заводской герметичной упаковке при температуре от -40°C до +50°C. При отрицательных температурах незначительно загустевает, после размораживания сохраняет свои свойства
Внешний вид / цвет	Жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета
Плотность	0,83 – 0,93 кг/дм <sup>3</sup> (при 20°C)

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	~80 м <sup>2</sup> /л для неабсорбирующих поверхностей
Температура воздуха	От -20°C до +80°C

Техническое описание продукта

Sika® Separol®-415 F

Октябрь 2022, Версия 01.01

02140502100000381

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Sika® Separol®-415 F наносится максимально тонким слоем на предварительно очищенную от грязи и бетона поверхность опалубки или формы с помощью пульверизатора, кисти или валика. Обработанную с помощью Sika® Separol®-415 F опалубку легко отличить от необработанной по маслянистому блеску. Следует избегать нанесения избыточного количества смазки, образующей сгустки и потёки, удаляя излишки смазки тряпкой или губкой.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

### ООО «Сика»

141733, Лобня

Тел.: +7 (495) 5 777 333

Факс: +7 (495) 5 777 331

rus.sika.com



### Техническое описание продукта

Sika® Separol®-415 F

Октябрь 2022, Версия 01.01

021405021000000381

SikaSeparol-415F-ru-RU-(10-2022)-1-1.pdf