

Sika® Stabilizer-130 SOIL

Стабилизатор для дорожного строительства

Описание	Sika® Stabilizer-130 SOIL – специальный стабилизатор для грунтов и минеральных смесей, предназначенный для создания бетонных дорог из отходов дробления каменных пород или различных типов природных грунтов.
Применение	■ Строительство оснований автомобильных дорог ■ Укрепление и стабилизация грунтов
Преимущества	■ Очень быстрое схватывание и набор прочности ■ Высокие прочностные показатели укрепленного грунта ■ Возможность использования различных типов техногенных грунтов ■ Экологическая безопасность ■ Возможность раннего нагружения основания ■ Не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматурной стали

Технические характеристики

Основа	Производные карбоновых кислот, соли неорганических кислот, поверхностно-активные вещества
Внешний вид	Green liquid
Плотность	1,25 – 1,30 кг/дм ³ (при 20°C)
Показатель pH	8,0 – 10,0
Хранение	В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +35°C, 12 месяцев с даты изготовления
Упаковка	Контейнеры 1000 кг, поставка в розлив

Concrete



Рекомендации по применению

Дозировка	0,005 – 0,01% жидкой добавки от массы укрепляемого грунта. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к прочности грунта, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний
Применение	Sika® Stabilizer-130 SOIL поставляется в виде жидкости готовой к применению. Количество требуемой добавки и воды рассчитывается исходя из массы укрепляемого материала (отходов или грунта). Количество воды рассчитывается на основании данных о влажности укрепляемого материала. Для укрепления грунтов при строительстве основания дорожного полотна расчетное количество Sika® Stabilizer-130 SOIL смешивается с водой и полученная жидкость затворения дозируется в рабочую камеру ресайклера к укрепляемому грунту

Важные замечания

Совместимость с другими материалами	Для получения необходимых свойств грунта при использовании Sika® Stabilizer-130 SOIL с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава смеси
--	---

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал Sika® Stabilizer-130 SOIL.
Юридические замечания	Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких-либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис
141733, Московская область,
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
E-mail: info@ru.sika.com

Официальный сайт
www.sika.ru

