Sika® ViscoCrete®-350 PR

Суперпластификатор для бетона

Описание	Sika® ViscoCrete®-350 PR — эффективная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка, предназначенная для производства высококачественных бетонных смесей с оптимизированной вязкостью и длительным временем сохранения подвижности. Удовлетворяет требованиям ТУ 2493-009-13613997-2011.
Применение	 Высокопрочный товарный бетон с длительным временем сохранения подвижности Изготовление долговечных бетонов с высокими требованиями по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, трещиностойкости и стойкости к истиранию
Преимущества	 Сохраняемость подвижности бетонной смеси ~180 мин Высокое водоредуцирование (до 40%) Снижение экзотермии бетона Оптимизация вязкости бетонной смеси для повышения сегрегационной устойчивости и улучшения перекачиваемости Повышение стойкости бетона по отношению к химическим и механическим воздействиям Повышение ранней прочности, водонепроницаемость и долговечность бетона или снижение расхода цемента при неизменных характеристиках бетона Не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры

Технические характеристики

Основа	Водная композиция модифицированных поликарбоксилатных эфиров
Внешний вид	Жидкость желтоватого цвета
Плотность	1,065 - 1,085 кг/дм³ (при 20°С)
Показатель рН	4,0 – 7,0
Хранение	В герметичной заводской упаковке, в сухом помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C, 12 месяцев с даты изготовления
Упаковка	Контейнеры 1000 кг, в розлив



Рекомендации по применению

Дозировка	0,4 — 2,0% жидкой добавки от массы цемента. Дозировка добавки может
	варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от
	предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дози-
	ровка устанавливается на основании лабораторных испытаний.

Применение

Sika® ViscoCrete®-350 PR добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при наладке выпуска производственной партии бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учёте того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе.

Важные замечания

Совместимость
с другими
материалами

Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika® ViscoCrete®-350 PR с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси.

Инструкция по безопасности

Меры предосторожности

При попадании на кожу смойте водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал.

Экология

Не выливать на почву, в воду или канализацию. Утилизировать согласно местным правилам.

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов $Sika^{*}$ даны на основании текущих знаний и практического опыта применения материалов при правильном хранении и применении.

На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию специфических условий применения, или другой юридической ответственности не могут быть основаны на данной информации или на основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов. Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание

Центральный офис

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел.: +7 (495) 5 777 333 Факс: +7 (495) 5 777 331 E-mail: info@ru.sika.com

Филиал в Екатеринбурге

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, офис 411 Тел.: +7 (343) 287 02 19, +7 (343) 287 02 36

Филиал в Санкт-Петербурге

196240, г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8, офис 202 Тел.: +7 (812) 415 22 58 Факс: +7 (812) 415 22 14 E-mail: spb@ru.sika.com

Филиал в Краснодаре

350000, г. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 28, офис 517 Тел.: +7 (861) 217 02 43, +7 (861) 217 02 44 Факс: +7 (861) 217 02 43

Филиал в Казани

420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58, офис. 406 Тел.: +7 (843) 567 50 18

Официальный сайт

2 из 2



Sika® ViscoCrete®-350 PR